

报价表

采购项目编号: GXJTZ[2021]28001

采购项目名称: 中央监护系统、便携式多导睡眠监测系统采购

序号	设备 (货物) 名称	品牌、 型号 规格	数量 ①	单位	技术参数及性能配置	单价②	单项合价 (元) ③=①×②	备注
1	中央监护系统	深圳理邦、MFM-CNS	1	套	1. 总线制通讯接口,可同时连接和管理床旁胎儿监护仪/母亲胎儿监护仪,采用工业标准的 485 网络或以太网络联网,可以实现多中央站/观察站的跨病区或科室的联合监护网络,实现跨区信息共享; 2. 采用分布式结构,可实现多产网系统统一服务器管理,跨围产科室(产前门诊、产科病房、待产室和产房等多科室)管理,实现孕妇完整档案管理; 3. 最大支持接入 128 台床边机和 32 个客户端; 4. 采用用户分级机制,便于授权管理; 5. 配备专家分析功能,支持国内主流 KREBS、Fischer、改良 Fischer 和 NST 四种评分标准; 6. 配置产时胎心监护三类图形评估标准和报告系统,系统支持自动分析并提供临床处置建议,为高危孕妇提供预警功能; 7. 全产程、实时、多床位显示和记录床边监护仪的数字和曲线,自动判断有效监护数据进行智能显示和报警,床边工作状态、信号质量、监护信息等,一目了然; 8. 胎监/母胎监护/母亲监护三种监护版面,根据床边机监护数据,自适应界面更改,适合产前监护、产时监护、产后监护不同需要; 9. SOV (信号重合) 报警功能,母亲和胎儿心率重合报警, 双胎信号重合报警; 10. 智能走纸技术,自动记录有效数据,即使无人值守也可以很好地完成监护过程; 11. 支持转床功能,动态合并待产监护数据和产时监护数据; 12. 支持转移功能,动态合并胎监和多参数监护数据; 13. 支持双屏显示,支持上下、左右分屏显示; 14. 可根据医院需求在界面中定制化管理操作按键,可增加、删除快捷操作按键,可优先常用快捷操作功能;	115000	115000	无



扫描全能王 创建

				15. 具有强大的数据库, 海量存储, 全程 CTG 浏览, 便于快速了解整体监护情况, 贮存全产程所有数据, 提供完整的分娩记录, 并可选段诊断、打印; 16. 可回放 CTG 和母亲生命体征趋势, 无创血压列表; 17. 符合国际标准的三级声光处理系统, 母亲/胎儿参数报警, 报警界限根据需要可调节; 18. 报警信息置顶显示, 方便医务人员快速定位报警床位和报警信息; 19. 高质量、高速度的激光打印系统, 支持选段打印; 20. 能打印多种报告, 包括支持国内主流 KREBS、Fischer、改良 Fischer 和 NST 四种评分报告, 三类图形评估报告和 CTG 报告等多种报告系统; 21. 打印支持国标/美标/欧标格式, 支持 A4/B5 等纸型 22. 支持接入医院信息管理系统(HIS), 实现数据的统一管理和共享; 23. 可升级接入新生儿血气分析仪, 实现孕妇、新生儿数据的统一管理; 24. 通过欧盟 CE 认证和通过美国 FDA 认证。			
2	便携式多导睡眠监测系统	安波 澜、 Embl etta MPR M2	1	套 1. 导联数 23 导: 脑电/眼电/肌电, 压力式气流、热敏式气流、鼾声、声音、腹部运动、胸部运动、脉搏、脉搏波、体位、血氧饱和度、CPAP、DC 直流扩展通道。 2. 24 位采样精度, 8000HZ 采样频率。 3. 配有高频鼾声采集模块, 可清楚记录鼾声声音信号。 4. 可连续记录患者 48 小时的数据信息。 5. 低功耗蓝牙、无线传输技术, 可扩展在线采集模块。 6. 实时在线和内置内存两种记录方式, 数据双重备份(扩展至在线记录模式后可同时保持内置存储与在线电脑硬盘记录, 数据双重备份)。 7. 设备具有智能开关机功能, 探测到血氧或气流信号自动启动记录, 无需设置开关机时间。 8. 使用 AASM (美国睡眠医学会) 推荐使用的 XactTrace 胸腹运动传感器, 可不受患者体位、电极安放位置的影响, 精确探测患者每次呼吸情况。 9. 无需佩带鼻气流传感器, 通过软件就可以计算得出气流信号 (XFLOW), 信号准确率在 98% 以上; 适用于一体压力滴定及儿童和特殊人群的睡眠监测, 亦可节约设备成本。同时可获取用于肺功能	159800	159800	无



					评估的 X-sum(模拟潮气量)监测指标。 10. 软件可显示 RMI (呼吸性能不稳定指数)的具体数值,直接反映患者上气道阻力情况,是最新睡眠诊断工具。 11. 机器内置 3D 体位及活动度传感器,减少病人佩带的导联数亦可精确探测患者体位;活动度传感器可以判断患者是否处在睡眠状态,避免出现诊断结果的“假阴性”。 12. 主机内置 DC 直流通道输出,可实现一体化压力滴定。 13. 主机配有高分辨率屏幕,(3 英寸)可实时显示信号质量和信号记录状态。 14. 气流传感器使用金属鲁尔接头,容易连接且不易损坏。 15. 连续无创血压 PTT 信号通道;反应夜间血压变化趋势。 16. 具备心率变异分析功能,可直接出具心率变异分析报告。 17. 手动添加自定义事件,分析事件标准亦可自定义。 18. 全中文软件,操作界面中信号可自定义。 19. 可使用快捷键标记睡眠事件,亦可自定义睡眠事件的快捷键。 20. 具有呼吸流流量环技术,并可之间显示 RMI 具体数值,直观反映上气道阻力情况。 21. 各导联信号颜色及位置均可自行调整,亦可保存为模板,方面调用。 22. 事件统计模块可快速查找统计各类睡眠事件。 23. 各种数据、图形及事件均可方便打印输出。 24. 多种报告模板备选,可自定义中英文报告模板。		
总报价(人民币大写):贰拾柒万肆仟捌佰元整 (¥274800.00 元)							
质保期:质保期为一年(自交货并验收合格之日起计)。							
交付使用时间:自签订合同之日起 30 个日历日内交货安装完毕并通过验收。							
交货地点:广西钦州市采购人指定地点。							

注: 1、所有价格均用人民币表示, 单位为元, 精确到个位数;

2、总报价指设备金额、随配附件、备品备件、工具、货物运抵指定交货地点的各种费用、装卸费、搬

运费、运输费、安装及相关材料费、调试费、软件费、检验费、培训费、售后服务、税金、利息、环境

还原恢复及其它所有成本费用的总和。

法定代表人或法定代表人授权代表(签字):

谈判竞标人名称 (盖章):

报价时间: 2021 年 2 月 23 日



扫描全能王 创建